

Variadores de velocidad Altivar

Altivar 12

El variador de velocidad más compacto

- Compacto y sencillo de configurar
- Solución rentable para maquinaria pequeña
- Macroconfiguraciones según el tipo de aplicación
- Modbus integrado



ATV12H075M2
con puerta abierta



ATV12H075M2

Alimentación monofásica: 200 ... 240V 50/60 Hz IP20

Referencia	POTENCIA NOMINAL		Máxima corriente permanente (A) *	alto x ancho x profundidad
	HP	kW		mm
ATV12H037M2	0.5	0.37	2.4	143 x 72 x 122
ATV12H055M2	0.75	0.55	3.5	143 x 72 x 132
ATV12H075M2	1	0.75	4.2	143 x 72 x 132
ATV12HU15M2	2	1.5	7.5	142 x 105 x 157
ATV12HU22M2	3	2.2	10	142 x 105 x 157

Alimentación trifásica: 200 ... 240V 50/60 Hz IP20

Referencia	POTENCIA NOMINAL		Máxima corriente permanente (A) *	alto x ancho x profundidad
	HP	kW		mm
ATV12H037M3	0.5	0.37	2.4	143 x 72 x 122
ATV12H075M3	1	0.75	4.2	143 x 72 x 132
ATV12HU15M3	2	1.5	7.5	142 x 105 x 157
ATV12HU22M3	3	2.2	10	143 x 105 x 132
ATV12HU30M3	---	3	12.2	184 x 140 x 142
ATV12HU40M3	5.00	4.00	16.7	184 x 140 x 142

* Valor de corriente de salida considerando la tensión de alimentación máxima 240V.