

PRESOSTATOS

Interruptor de presión (PRESOSTATOS) para controlar las bombas en sistemas de presión tradicional con el tanque de expansión.

El presostato en un sistema de presión, es el que ajusta automáticamente el encendido /apagado de la electrobomba dependiendo de la presión fijada y el diferencial correspondiente.

MACPRESS

MAC Press



Especificaciones Técnicas Generales

Montaje	En la tubería
Grado de protección	IP44
T. Funcionamiento	0 – 50°C
Conexión	1/4" hembra (a solicitud 1/2" H)
Corriente Nominal	16(10) e 25(16)A
Alimentación	117/230/400 vol 50-60Hz
Homologación	CE
Dimensiones	11,2x10,5x5,5 cm
Peso	0,37 kg

El MacPress es la gama de PREOSTATOS de mac3. El dispositivo viene calibrado de fábrica con una presión de ajuste que se puede cambiar a través del sistema de control interno.

La instalación del MacPress se produce directamente en el tubería por una conexión hembra de 1/4 ".

Esta disponible para bombas tanto monofásicas como trifásicas, en las dos versiones de alta y baja presión.

Modelo	Tensión línea	Calibración de fábrica	Rango de regulación
MPM3	Monofásica	2 - 3 bar	1,5 - 6 bar
MPM6	Monofásica	4 - 5,5 bar	4 - 10 bar
MPT3	Trifásica	2 - 3 bar	1,5 - 6 bar
MPT6	Trifásica	4 - 5,5 bar	4 - 10 bar